

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP- COVERLASTIC F-02

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** COVERLASTIC F.
- Usi previsti:** prodotto impermeabile all'acqua applicato liquido in dispersione con migliorata capacità di crack-bridging a bassa temperatura (-5°C) e resistente al contatto con acqua clorurata da utilizzare sotto a piastrellare di ceramica (DM O1 P).
- Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 3
- Norma armonizzata:** UNI EN 14891:2017.
Organismi notificati: MODENA CENTRO PROVE s.r.l., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1599, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato i rapporti di prova n. 20261469/1 e 20261469/2 del 06/03/2026.
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Adesione a trazione iniziale	≥ 0.5 N/mm ²	UNI EN 14891:2017
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0.5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0.5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0.5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0.5 N/mm ²	
Impermeabilità	Nessuna penetrazione	
Capacità di crack bridging a temperatura bassa (-5°C)	≥ 0.75 mm	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorurata	≥ 0.5 N/mm ²	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore Delegato
Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 09/06/2026



	 SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
<p>N° DoP- COVERLASTIC F -02 COVERLASTIC F 26</p> <p>UNI EN 14891:2017</p> <p>Prodotto impermeabile all'acqua applicato liquido in dispersione con migliorata capacità di crack-bridging a bassa temperatura (-5°C) e resistenti al contatto con acqua clorurata (DM-O1-P)</p>	
Adesione a trazione iniziale Adesione a trazione dopo immersione in acqua Adesione a trazione dopo invecchiamento termico Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce Impermeabilità Capacità di crack bridging a temperatura bassa (-5°C) Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorurata Sostanze pericolose	≥ 0.5 N/mm ² ≥ 0.5 N/mm ² ≥ 0.5 N/mm ² ≥ 0.5 N/mm ² ≥ 0.5 N/mm ² Nessuna penetrazione ≥ 0.75 mm ≥ 0.5 N/mm ² Vedi SDS

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.