

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP- MIXTRAL ULTRALIGHT THERMO -04

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** MIXTRAL ULTRALIGHT THERMO
- Usi previsti:** Intonaco per l'isolamento termico per uso in interni C4/20.
- Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 4
- Norma armonizzata:** UNI EN 13279-1:2008
Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere.
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 13279-1
Isolamento dal rumore aereo diretto:	NPD	
Resistenza termica:	0.873 m ² ·K/W	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso.
Rapporti di prova n° 282476 del 19/05/2011 rilasciato dall'istituto Giordano organismo europeo notificato n. 0407 per la determinazione della conduttività termica secondo la norma UNI EN 12664:2002.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore Delegato
Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 14/03/2024



	 SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
<p>N° DoP- MIXTRAL ULTRALIGHT THERMO-04 MIXTRAL ULTRALIGHT THERMO 16</p> <p>UNI EN 13279-1:2008</p> <p>Intonaco per l'isolamento termico C4/20</p>	
Reazione al fuoco: Isolamento dal rumore aereo diretto: Resistenza termica: Sostanze pericolose	Classe A1 NPD 0.873 m ² ·K/W Vedi SDS

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.