

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP- PERLACEM -03

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** PERLACEM
- Usi previsti:** massetto cementizio tipo CT-C5-F2.
- Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 4
- Norma armonizzata:** UNI EN 13813:2004.
Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl}	UNI EN 13813:2004
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	C5	
Resistenza alla flessione	F2	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	0.557 m ² .K/W	
Resistenza chimica	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CEE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso. Rapporto di prova n° 280742 dell'Istituto Giordano del 31/03/11 per la determinazione della resistenza termica.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore Delegato
Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 15/07/2021



	 SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
<p>N° DoP- PERLACEM -03 PERLACEM 16</p> <p>UNI EN 13813</p> <p>Materiale per massetti cementizi per utilizzo all'interno di edifici CT-C5-F2</p>	
Reazione al fuoco Rilascio di sostanze corrosive Permeabilità all'acqua Permeabilità al vapore acqueo Resistenza alla compressione Resistenza alla flessione Resistenza all'usura Isolamento al suono Assorbimento del suono Resistenza termica Resistenza chimica Sostanze pericolose	Classe A1fl CT NPD NPD C5 F2 NPD NPD NPD 0.557 m ² ·K/W NPD Vedi SDS

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.