

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DoP-SOLOUNO-01

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SOLOUNO**
2. **Usi previsti:** Intonaco di gesso alleggerito per intonacatura B4/50/2.
3. **Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
4. **Sistemi di VVCP:** Sistema 4
5. **Norma armonizzata:** UNI EN 13279-1:2008
Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere.
6. **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 13279-1
Isolamento dal rumore aereo diretto:	NPD	
Resistenza termica:	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

7. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
 Amministratore Delegato
 Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 01/12/2025



CE	 Sicilgesso® Gruppo MGI SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
N° DoP- SOLOUNO - 01 SOLOUNO 25	
UNI EN 13279-1:2008	
Reazione al fuoco /Fire reaction Isolamento dal rumore aereo diretto /Direct airborne noise isolation Resistenza termica /Thermal resistance Sostanze pericolose /Dangerous substances	Classe A1 NPD NPD Vedi SDS

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.