



I PRIMER PRESTAZIONALI FIRMATI SICILGESSO

- Elevata capacità uniformante
- Migliorano l'ancoraggio
- Facili da applicare

GET IN TOUCH

SS 113 KM 335,700
ALCAMO DIRAMAZIONE
91013 CALATAFIMI SEGESTA
TRAPANI (TP)

TEL.: (+39) 0924 505446
FAX: (+39) 0924 505449

sicilgesso@sicilgesso.it
sicilgesso.it



Sicilgesso, oltre 60 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti e soluzioni di sistema efficienti in edilizia.

Parte del Gruppo MGI, esprime un patrimonio di professionalità e di ricerca che guarda al futuro sostenibile.



PROMOTORI DI ADESIONE

AD OGNI SUPPORTO, IL SUO PRIMER

PER GARANTIRE UNA PERFETTA
ADESIONE ALLA SUPERFICIE.

sicilgesso.it

La preparazione del sottofondo è il segreto per consolidare supporti superficialmente inconsistenti e polverosi ed ottenere un risultato professionale e duraturo. La scelta del corretto primer Sicilgesso dipende dal tipo di supporto:

APPLICAZIONI

LATEQUICK

› lattice sintetico a base di resine SBR in dispersione acquosa, studiato per la preparazione di boiacche d'aggancio ad elevate prestazioni e per l'additivazione di malte cementizie tradizionali, betoncini, calcestruzzi e impasti cementizi confezionati in cantiere.

SICILCONTACT

› formulato per conferire a superfici lisce o inassorbenti una rugosità controllata ed elevata aderenza, rendendole idonee alla successiva applicazione di autolivellanti, collanti, intonaci e rasanti.

C PRIM

› formulato per il consolidamento superficiale dei supporti assorbenti e sfarinanti, e per la regolazione dell'assorbimento prima dell'applicazione di pitture e rivestimenti. Ideale anche su fondi a base di gesso e anidrite, aiuta a prevenire le reazioni espansive con i materiali cementizi e migliora l'adesione di adesivi, rasanti e rivestimenti successivi.

Le soluzioni Sicilgesso per creare una buona base per il pavimento danno risposta a problematiche specifiche con performance sempre più affinate, per preparare al meglio la superficie agli strati successivi.



LATEQUICK

Migliora l'ancoraggio dei sottofondi e le prestazioni meccaniche degli impasti cementizi.

Lattice SBR per la preparazione di boiacche d'aggancio e per malte cementizie.

COLORE
BIANCO



SICILCONTACT

Leggermente ruvido, per supporti inassorbenti.

Imprimitura aggrappante acrilica con sabbie classificate.

COLORE
GIALLO



C PRIM

Per il consolidamento superficiale dei supporti assorbenti e sfarinanti.

Fondo uniformante acrilico trasparente.

COLORE
TRASPARENTE



CERTIFICAZIONI E MARCATURE

VOC(Direttiva 2004/42/CE).

Primer. Valore limite UE per questi prodotti (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questi prodotti contengono al massimo 30 g/l di VOC.



Conformi CAM Edilizia
DM 24 novembre 2025

Scarica la documentazione tecnica sul
nostro sito **sicilgesso.it**

