

C BAND TEX

Lamina in tessuto non tessuto in poliestere modificato.

C BAND TEX è conforme a standard qualitativi certificati secondo la DIN EN ISO 9001:2008.

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione	Poliestere modificato
Colore	Bianco
Peso	70 g/m ²
Larghezza	1000 mm
Spessore totale	0.45 mm (±0.1 mm)
Allungamento	40%
Resistenza a trazione	1 kN/m (±15%)
Proprietà chimiche	Resistente ad un'ampia gamma di agenti chimici



CARATTERISTICHE

Imballo /
33 rotoli da 50 m²

Confezione /
Rotolo da 50 m²

Durata /
24 mesi in confezioni integre



IMPIEGO

C Band Tex è un tessuto non tessuto (TNT) in poliestere modificato, rinforzato longitudinalmente, ed è particolarmente indicato come elemento di armatura nei sistemi impermeabilizzanti della linea acrilica COVERLASTIC e della linea cementizia RISANA AQUABLOC.

Il prodotto consente la realizzazione di sistemi impermeabilizzanti a basso spessore, garantendo al contempo un'elevata efficacia nella distribuzione delle tensioni e nella prevenzione delle fessurazioni.

La grammatura ottimizzata di circa 70 g/m² permette una corretta impregnazione del tessuto nello strato iniziale di applicazione, assicurando una perfetta adesione al supporto e contribuendo all'efficacia del sistema impermeabilizzante.

Il materiale, certificato e resistente ad un'ampia gamma di agenti chimici, rappresenta un accessorio complementare fondamentale per la realizzazione di coperture continue e performanti.

Idoneo per applicazioni in ambienti interni ed esterni, sia in ambito civile che pubblico, anche in presenza di carichi d'acqua, quali: bagni e cucine, docce e locali umidi, piscine, terrazze e balconi.

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di parti inconsistenti.

Applicare il prodotto su superficie preparata, assicurando una corretta adesione al supporto. Integrare il tessuto nel ciclo applicativo previsto (rasanti, intonaci o sistemi compositi), evitando la formazione di pieghe o discontinuità.

Verificare sempre la compatibilità con il sistema utilizzato mediante prove preliminari.

CONSERVABILITÀ

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla consegna.

GARANZIA

5 anni sulle caratteristiche del prodotto.


VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di bandella impermeabilizzante elastica composita a tre strati, tipo C BAND TAPE, Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (TNT) in poliestere modificato, tipo C BAND TEX, rinforzato longitudinalmente, avente peso nominale pari a circa 70 g/m² e spessore di circa 0,45 mm. Il materiale dovrà essere caratterizzato da elevata flessibilità, buona resistenza a trazione (circa 1,0 kN/m) e allungamento \geq 40%, oltre a resistenza ad un'ampia gamma di agenti chimici.

PRESTAZIONI AMBIENTALI

VOC (Certificazione EMICODE® EC1/EC 1PLUS).

Classe "Premium", prodotti a "bassissime emissioni" di composti organici volatili (VOC/SVOC).

 Conforme ai CAM Edilizia DM 24 novembre 2025 GU n. 281 del 03-12-2025. Contribuisce pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.01_12/01/2026