

GESPAIN

Idropittura opaca decorativa supercoprente
specifica per cartongesso ad applicazione diretta.
Tintometrabile nei colori chiari. Pronta all'uso.

Alto effetto mascherante, traspirante, offre un livello di copertura e opacità eccezionale. Uniforma gli assorbimenti disomogenei tipici delle strutture in cartongesso. Su supporti idonei può essere utilizzata senza pretrattamento con fissativo. Pigmentabile con tinte chiare, permette di ottenere la finitura desiderata aumentando le opzioni decorative.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianca
	Pigmentabile con cartelle colori. Disponibile nelle oltre 100 tinte chiare Cabré Decora Rainbow/Map.
Massa volumica	1570 ± 50 kg/m ³
Viscosità Brookfield	10000 cP (20 rpm) G5V20 ASTM D2196
Temperatura minima di filmazione	+ 5 °C
Rapporto di contrasto (EN ISO 6504-3) Classe 1	
Brillantezza (EN ISO 2813)	Molto opaca G4 (≤ 5 G.U. 85°)
Granulometria (EN 21524)	Classe S1 fine (< 100 µm)
Diffusione del vapore (EN ISO 7783)	Classe V ₁ – Alta (< 0.14)
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	> 3000 cicli Gardner
Resistenza allo strofinamento (UNI EN ISO 11998)	Classe 2 (5 µm ≤ s < 20 µm dopo 200 cicli)
Secco al tatto (20 °C, 65% U.R.)	1-2 h
Ricopertura (20 °C, 65% U.R.)	4-6 h
Essiccazione in profondità (20 °C, 65% U.R.)	48 h
Resa	10-12 m ² /l per mano

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.

GESPAIN è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47
Scheda tecnica rev.01_12/01/2026

naturali



CARATTERISTICHE

Imballo /
Secchi di plastica da 4 lt e 14 lt

Confezione /
Su bancali da 18 (4 lt) e 33 secchi (14 lt)

Durata /
12 mesi in confezioni integre



COLORE
BIANCO



PIGMENTABILE
Tinte chiare

IMPIEGO

GESPAINT è un'idropittura acrilica superopaca, traspirante, formulata specificamente per l'applicazione su superfici in cartongesso. Idonea alla pigmentazione tramite sistemi tintometrici nei colori chiari. La sua struttura a base di polimeri in dispersione acquosa, unita a pigmenti selezionati ed additivi di ultima generazione, garantisce un eccellente potere coprente già dalla prima mano ed un elevato effetto mascherante su giunzioni, stuccature e zone irregolari del supporto.

La finitura molto opaca assicura uniformità estetica anche in condizioni di luce radente, evitando differenze di assorbimento tipiche del cartongesso. Il prodotto è di facile applicazione ed è idoneo per ambienti privati e professionali.

GESPAINT è indicato per la pitturazione di:

- lastre in cartongesso, nuove o già verniciate;
- rasature a gesso;
- intonaci civili;
- superfici interne dove si richiedono elevata copertura, mascheramento delle imperfezioni e opacità profonda. Per interni.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

I sottofondi devono essere solidi, stagionati, asciutti, privi di polvere, oli, vernici e parti incoerenti eventuali residui sfarinanti vanno rimossi mediante spazzolatura o carteggiatura; imperfezioni e giunti devono essere correttamente stuccati e levigati.

Su cartongesso sano e non polveroso e su supporti con residui di vecchie pitture ben ancorate, GESPAINT può essere applicata anche senza primer.

Su supporti a base gesso particolarmente assorbenti o non uniformi, si consiglia l'applicazione di una prima mano di GESPAINT diluita fino al 65%. Successivamente completare il ciclo con la normale applicazione del prodotto, in una o due mani, in funzione delle esigenze e del grado di copertura desiderato.

Su supporti a base cemento o calce non ancora stagionati, applicare preventivamente una mano di primer acrilico. Trascorse almeno 12 ore, e comunque entro 24 ore, procedere con l'applicazione della pittura GESPAINT.

Preparazione dell'impasto:

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato con rullo, pennello o spruzzo.

La diluizione consigliata è del 10-20% con acqua potabile, in funzione del supporto e della tecnica applicativa.

Stesura

Applicare una o due mani a distanza di 4-6 ore in condizioni standard di temperatura (20°C) e umidità (60-65%).

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C, e con umidità relativa inferiore a 85%.

Temperature basse e valori elevati di umidità possono influire negativamente sui tempi di essiccazione.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso e mantenerlo ben omogeneo anche durante l'applicazione.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.01_12/01/2026

In presenza di intonaci o rasanti recenti, attendere la completa asciugatura e maturazione del supporto, per un periodo minimo di quattro settimane.

In caso di presenza di muffe o funghi, rimuovere preventivamente gli agenti contaminanti.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo applicativo proposto, in particolare su superfici già pitturate.

Applicazioni effettuate in condizioni atmosferiche differenti, in momenti diversi e/o con lotti di produzione diversi, possono dare luogo a lievi variazioni di tonalità.

Il prodotto raggiunge le sue caratteristiche di resistenza ottimali dopo circa 15-20 giorni dal termine dell'applicazione.

Le rese indicate sono riferite a supporti correttamente preparati, lisci e con assorbimento medio; si raccomanda di verificare la resa effettiva mediante una prova preliminare sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Non effettuare la pulizia utilizzando acqua corrente.

Smaltire i contenitori vuoti o contenenti residui secchi di prodotto in conformità alle normative locali vigenti.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di idropittura superopaca, specifica per cartongesso, tipo GESPAINT, a base di resine acriliche in emulsione, dotata di elevata copertura e potere mascherante, applicabile a rullo o pennello, in una o due mani, con resa media di 10-12 m²/l, con rapporto di contrasto in Classe 1, brillantezza molto opaca (G4), granulometria fine (< 100 µm), resistenza allo strofinamento Classe 2, permeabilità al vapore Classe 1 Alta e contenuto massimo di VOC ≤ 30 g/l.

PRESTAZIONI AMBIENTALI

VOC(Direttiva 2004/42/CE).

Pitture opache per interni per pareti e soffitti. Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di VOC.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.01_12/01/2026