

S/CONNECTOR L 330

Connettore a L preformato in GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer), in fibra di vetro ECR (boron free) con rivestimento in resina epossidica.

Prodotto per il rinforzo strutturale delle reti nei sistemi CRM, FRCM, antiribaltamento, antisfondellamento. Fissaggio previsto con ancorante chimico S/SUPERFIX senzastirene in vinilestere. Disponibile in varie misure a diametro costante 7 mm.

IMPIEGO

Per il collegamento della rete alla muratura.

APPLICAZIONE

Procedere alla rimozione di tutte le parti inconsistenti, fino ad ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente, che non porti al distacco delle successive applicazioni. Predisporre opportuni innesti ad L, la cui lunghezza consigliata è pari al 30% dello spessore del supporto. Effettuare fori 1,5 volte il diametro del connettore da utilizzare. Predisporre minimo n. 4 fori per metro quadrato. Ripulire con aria compressa. Procedere all'inserimento nei fori dell'ancorante chimico a base di resina S/SUPERFIX. Inserire i connettori S/CONNECTOR a L 330 in GFRP e procedere al posizionamento della rete strutturale seguendo le geometrie della struttura. Per gli angoli ospigoli se necessario, sovrapporre la rete angolare S/CORNER 330 posizionandola correttamente con i connettori a L predisposti, sovrapponendo i fazzoletti di ripartizione.



ETA 24/1216

CARATTERISTICHE

Imballo /
Scatola da 100 pezzi

Confezione /
2000 pezzi

Durata /
12 mesi in confezioni integre



COLORE
BIANCO

U.M.		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
PESO GREGGIA	g/m	75
MODULO ELASTICO	Gpa	45
SEZIONE EQUIVALENTE FIOBRA DI VETRO	mm ²	23,4
SEZIONE EQUIVALENTE BARRA	mm ²	38
DIAMETRO	mm ²	7
DIMENSIONI	Cm 10X	20-30-40-50-60-70-80-90-100
ALLUNGAMENTO		2%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	kN	37

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

EAD 340392-00-0104

Sistema FRCCM, antiribaltamento,
antisfondellamento

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell'intonaco armato con rete certificata e connettori S/CONNECTOR L 330.



I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.01_12/01/2026